

Motopompe feux de forêts haute pression

Modèle : EFP-450-26

Description :

Pour la lutte anti incendie dans des accès reculés tels que les forêts et les montagnes. Motopompe conçue à base d'aluminium ultra-léger pour une meilleure portabilité lors de l'intervention. Équipée d'un système d'arrêt automatique contre la survitesse du moteur. Livrée avec réservoir externe, tuyau d'aspiration de 2 mètres avec crépine et claie de portage.

Caractéristiques	Moteur
Modèle	Monocylindre à deux temps refroidi par air
Carburant	Essence deux temps
Démarrreur	Électrique + manuel
Puissance	10 CV
Réservoir externe	25 L
Autonomie	8 Heures (avec réservoir externe)
Caractéristiques	Pompe
Débit	450 l/min max
Pression	26 Bar max
Diam d'aspiration	2" (50 mm)
Diam refoulement	1.5" (40mm)
Corps	Alliage d'aluminium anodisé
Turbine	Alliage d'aluminium anodisé
Amorçage	Pompe à main
Poids	29 Kg
Dimensions L x l x H	59 x 40 x 43 cm



Hight-pressure forest fire pump

Model : EFP-450-26

Description :

For fire-fighting in remote areas such as forests and mountains. Motor-driven pump made from ultra-light aluminium for greater portability during operations. Equipped with an automatic stop system engine overspeed shutdown system. Includes an external tank, a 2-meter suction hose with a strainer, and a carrying rack.

Caractéristiques	Engine
Model	Air-cooled single-cylinder engine:
Fuel	Fuel 2 times
Stater	Électric+ manuel
Power	10 Hp
External Tank capacity	25 Liters
Autonomy	8 Hours (with external tank)
Caractéristiques	Pompe
Max flow rate	450 l/min max
Pressure - Max height	26 Bar max
Suction diameter	2" (50 mm)
Discharge diameter	1.5" (40mm)
Body	Anodized aluminum alloy
Turbine	Anodized aluminum alloy
Priming	Manual pump
Weight	29 Kg
Dimension L x l x H	59 x 40 x 43 cm

